HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK

MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

MŒLLER STONE CARE

TECHNISCHES MERKBLATT

HMK® R 55 GRUNDREINIGER

-säurefrei-

BESCHREIBUNG: HMK® R 55 ist ein mildalkalischer Spezialreiniger (im Konzentrat ca. PH 8,5) für einen sehr großen Einsatzbereich. Durch die Kombination spezieller Reinigungskomponenten werden sehr vielfältige Reinigungsprobleme gelöst.

EIGENSCHAFTEN: HMK® R 55 löst leichten Zementschleier bei poliertem Marmor, vergilbte Bodenpflegemittel, Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz, Ruß, Nikotin, Dispersionsfarben usw. Er bewirkt, dass diese Verschmutzungen leicht mit Wasser abwaschbar sind.

EINSATZGEBIET: Zum Grundreinigen stark verschmutzter Fliesen, Marmor (auch poliert), Naturstein und Betonwerkstein. **HMK® R 55** wird auch als geruchsschwacher Öl und leichter Wachsentferner eingesetzt, wobei es einer längeren Einwirkzeit bedarf. In **verdünnter Form** eignet sich **HMK® R 55** als Universalreiniger für Kunststoffe (Küchen), lackierte Flächen usw.. Überall, wo fettiges und öliges entfernt werden muss, ist **HMK® R 55** der ideale Reiniger. In der Industrie- und Maschinenreinigung, in der Garage, Werkstatt usw. und vor allem zur Baufeinreinigung.

UNTERGRUND: HMK® R 55 kann auf fast allen Untergründen eingesetzt werden: Fliesen, Platten, Naturstein wie Marmor, Solnhofener Platten, Travertin, Schiefer, Anröchter Dolomit, Granit u.ä., Kunststoffe und lackierte Flächen.

ANWENDUNG: Je nach Verschmutzung pur oder mit Wasser bis 1:5 verdünnt auftragen, 10-20 Minuten einwirken lassen. Zwischendurch bürsten. Nach erfolgtem Lösungsvorgang etwas Wasser zugeben und nochmals bürsten. Dann mit klarem Wasser abspülen. In hartnäckigen Fällen muss der Vorgang wiederholt werden. Beim Einsatz von Wassersauger unbedingt etwas **HMK® Z 102** ENTSCHÄUMER in den Sauger geben. Dadurch wird das einwandfreie Arbeiten des Gerätes gewährleistet.

BITTE BEACHTEN: Sehr empfindliche Flächen wie Gummi, PVC u.ä., manche Kunststoffe, neulackierte Flächen u.ä. können angegriffen werden. Immer an unauffälliger Stelle vorher ausprobieren.

ERGIEBIGKEIT: ca. 5-15 qm/Liter, je nach Verschmutzung.

LAGERUNG: Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEIT: Bei Verarbeitung größerer Mengen in geschlossenen Räumen empfehlen wir, für gute Durchlüftung zu sorgen.

UMWELTSCHUTZ: HMK® R 55 ist umweltfreundlich. Die enthaltenen Tenside übertreffen die gesetzlichen Bestimmungen und sind zu über 90 % biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus umweltfreundlichem PE und kann durch Recycling wiederverwertet werden.

INHALTSTOFFE: Tenside, Hilfsmittel, Stellmittel, Parfümöl. UBA-Nr. 1402 0001

LIEFERFORM:

0,5-Liter Kunststoff-Flaschen:	20 Stück im geprüften Umkarton
1-Liter Kunststoff-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
2,5-Liter Kunststoff-Kanister:	4 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter Kunststoff-Kanister:	2 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter Kunststoff-Kanister:	1 Stück lose

(alle Verpackungen recyclebar)

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt RL 91/155/EWG.

© MÖLLER-CHEMIE 06.02