MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

MOELLER STONE CARE

TECHNISCHES MERKBLATT

HMK® R 65 ZEMENT- und AUSBLÜHUNGS-ENTFERNER

BESCHREIBUNG: **HMK® R 65** ist ein säurehaltiger Spezialreiniger zum Entfernen von Zementschleiern, Mörtelresten und Ausblühungen. **HMK® R 65** enthält ein Gemisch spezieller Säuren sowie reinigungsverstärkende Komponenten. Dadurch ist **HMK® R 65** für sehr viele Reinigungsaufgaben bestens geeignet.

EIGENSCHAFTEN: **HMK® R 65** löst und entfernt Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Oberflächenverschmutzungen, Ausblühungen, Rost- und Kalkablagerungen, Algen und Moose.

EINSATZGEBIET: **HMK® R 65** ist universell einsetzbar im Naturstein- und Kunststeinbetrieb, nach der Fliesen- und insbesondere Cottoverlegung, zur Reinigung von Fassaden aus Natur- und Kunststein, Sandstein, Klinker usw., also überall dort, wo Schmutz, Rost, Kalk, Ausblühungen, Mörtelreste und Rückstände von der Verfugung entfernt werden muss.

UNTERGRUND: Mit **HMK® R 65** können alle säurefesten Untergründe wie z.B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, Spaltplatten, Ton-, Ziegel- und Klinkerbeläge, Cotto, Sicht- und Waschbetonflächen, eingesetzt werden. **HMK® R 65** ist auch bestens geeignet zum Reinigen von Granit, Pophyr, Gneis, nichtpoliertem oder grobgeschliffenem Kalkgestein und Marmor. Für Serizzio, Rosa-Sardo, Bayerwaldgranit und ähnlichen Gesteinen, welche rostanfällig sind, empfehlen wir **HMK® R 75** SERIZZIO- und STEINREINIGER, um eine eventuelle Gelbverfärbung auszuschließen.

ANWENDUNG: Die zu reinigende Fläche mit Wasser gut vornässen, **HMK® R 65** je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen und sofort mit Bürste oder Schrubber verteilen. Stärkere Beläge bürsten. Die Reinigungslösung mit Lappen, Schwamm oder Wassersauger aufnehmen und mit viel klarem Wasser nachspülen. Bei unzureichendem Erfolg den Reinigungsvorgang evtl. wiederholen.

BITTE BEACHTEN: Bei unbekannter Fliesenqualität zuerst die Säurefestigkeit wie folgt prüfen: Einige Tropfen unverdünnt auf die Oberfläche an unauffälliger Stelle geben und nach ca. 5 Minuten abwaschen. Zeigt sich keine Veränderung an der Oberfläche, so kann **HMK® R 65** ohne Bedenken verwendet werden. Das Fugenmaterial sollte 8-10 Tage alt sein, um eine Beschädigung der Fuge zu vermeiden. Chrom, Email, Eloxal usw. ist zu schützen. Im Raum befindliche Metalle wie z.B. Metallschienen, Klimaanlagen, Lampen, Computer, Spiegel u.ä. können durch das Mittel bzw. dessen Dämpfe angegriffen werden. Pflanzen, bei denen ein Kontakt mit **HMK® R 65** unvermeidlich ist, sind vor und nach der Reinigungsarbeit gut zu wässern. Für kunstharzgebundenen Fugenmörtel ist **HMK® R 65** ungeeignet.

ERGIEBIGKEIT: 5-10 m²/Liter, je nach Verschmutzung.

LAGERUNG: Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEIT: **HMK® R 65** enthält Säuren. Reizt die Augen und die Haut. Brille und Gummihandschuhe empfehlenswert. Bei Berührung mit Augen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Arbeitsräume gut belüften oder geeigneten Atemschutzfilter tragen.

Kennzeichnung nach Arbeitsstoffverordnung: Xi - Reizend.

INHALTSTOFFE: Tenside, Säuren, Farbstoffe, Stellmittel. UBA Nr. 14020010

LIEFERFORM:

1-Liter Kunststoff-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter Kunststoff-Kanister:	2 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter Kunststoff-Kanister:	1 Stück lose

(alle Verpackungen recyclebar)

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt RL 91/155/EWG.

© MÖLLER-CHEMIE 06.02

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK