MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK

MOELLER STONE CARE

TECHNISCHES MERKBLATT

HMK® R 75 SERIZZIO- und STEINREINIGER

BESCHREIBUNG: HMK® R 75 ist ein säurehaltiger Spezialreiniger mit Rostschutzkomponenten zum Entfernen von Zementschleier, Jahre altem Schmutz, Bauschmutz und Oberflächenrost, für alle säurefesten Untergründe und wird durch den enthaltenen Rostschutz bevorzugt für alle Granit- und Gneissorten eingesetzt.

EIGENSCHAFTEN: HMK® R 75 löst und entfernt Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Oberflächenverschmutzungen, Schleifrückstände, Rost- und Kalkablagerungen, Algen und Moose.

EINSATZGEBIET: HMK® R 75 ist universell einsetzbar im Natur- und Kunststeinbetrieb, nach der Fliesenverlegung, zur Reinigung von Fassaden aus Natur- und Kunststein, Sandstein, Klinker usw., soweit der Untergrund säurefest ist, also überall dort, wo Schmutz, Oberflächenrost, Kalk, Mörtelreste und Rückstände von der Verfugung entfernt werden müssen.

ANWENDUNG: Die zu reinigende Fläche mit Wasser gut vornässen, **HMK® R 75** je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen und sofort mit Bürste oder Schrubber verteilen. Stärkere Rückstände bürsten. Die Reinigungslösung mit Lappen, Schwamm oder Wassersauger aufnehmen und mit viel klarem Wasser nachspülen. Bei unzureichendem Erfolg den Reinigungsvorgang evtl. wiederholen.

BITTE BEACHTEN: HMK® R 75 ist säurehaltig und darf deshalb nicht auf polierten Marmor, Kalkstein, Eloxal, Kupfer, Aluminium, Zink u.ä. säureempfindlichen Untergründen angewendet werden. Im Zweifelsfall sollte immer an unauffälliger Stelle probiert werden.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Steinart ca. 5-10 m²/Liter

LAGERUNG: Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEIT: HMK® R 75 enthält Säuren. Reizt die Augen und die Haut. Brille und Gummihandschuhe empfehlenswert. Bei Berührung mit Augen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Arbeitsräume gut lüften oder einen geeigneten Atemschutzfilter tragen. Im Raum befindliche Metalle wie z.B. Metallschienen, Klimaanlagen, Lampen, Computer, Spiegel u.ä. können durch das Mittel bzw. dessen Dämpfe angegriffen werden.

Kennzeichnung nach Arbeitsstoffverordnung: Xi - Reizend

INHALTSTOFFE: Tenside, Säuren, Farbstoffe, Konservierungsmittel. UBA Nr. 14020008

LIEFERFORM:

1-Liter Kunststoff-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter Kunststoff-Kanister:	2 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter Kunststoff-Kanister:	1 Stück lose

(alle Verpackungen recyclebar)

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt RL 91/155/EWG.

© MÖLLER-CHEMIE 06.02