MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK

MŒLLER STONE CARE

TECHNISCHES MERKBLATT

HMK® R 77 ROSTUMWANDLER FÜR STEIN

BESCHREIBUNG: HMK® R 77 ist ein säurehaltiger Spezialreiniger mit Rostschutzkomponenten zum Entfernen und Umwandeln von Rost, welcher bei verschiedenen Graniten und Gneisen vorkommen kann.

EIGENSCHAFTEN: HMK® R 77 beseitigt dauerhaft Rost und alle Rostverfärbungen, gleich ob sie vom natürlichen Eisengehalt des Steines oder von der Bearbeitung beim Sägen (Stahlsand) herrühren. Er entfernt auch leichten Zementschleier, Mörtelreste, Schleifrückstände und ähnliche Verschmutzungen. Granitpolituren werden nicht angegriffen.

EINSATZGEBIET: HMK® R 77 entfernt Rost von allen säurefesten Natursteinen, besonders von eisenhaltigen Gneisen und Graniten wie Serizzio, Calanca, Cresciano, Rosa Sardo, Sardo weiß, Bayerwaldgranit, Flossenbürger u.ä.

ANWENDUNG: HMK® R 77 auf den trockenen Stein unverdünnt auftragen und gleichmäßig verteilen. Nach einer Einwirkzeit von bis zu 12 Stunden (nicht eintrocknen lassen, am besten über Nacht) mit Wasser gründlich nachwaschen. Sollte der Rost noch nicht ganz entfernt sein, muss dieser Vorgang wiederholt werden. Während der Einwirkzeit ist der Stein vor Wasser zu schützen.

BITTE BEACHTEN: HMK® R 77 ist säurehaltig und darf deshalb nicht auf polierten Marmor, Kalkstein, Eloxal, Kupfer, Aluminium, Zink u.ä. säureempfindlichen Untergründen angewendet werden. Bei poliertem Granit und einigen Natursteinen kann es zu einer Verdunkelung der Farbe kommen, welche über einen längeren Zeitraum sichtbar bleibt. Bei manchen Steinsorten kann die Aufhellung sehr lange dauern. Deshalb sollte mit **HMK® R 77** immer die gesamte Fläche behandelt werden. Im Zweifelsfall vorher immer an unauffälliger Stelle probieren.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Steinart ca. 5-15 m²/Liter

LAGERUNG: Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEIT: HMK® R 77 enthält Säuren. Reizt die Augen und die Haut. Brille und Gummihandschuhe empfehlenswert. Bei Berührung mit Augen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Arbeitsräume gut lüften oder einen geeigneten Atemschutzfilter tragen. Im Raum befindliche Metalle wie z.B. Metallschienen, Klimaanlagen, Lampen, Computer, Spiegel u.ä. können durch das Mittel bzw. dessen Dämpfe angegriffen werden.

Kennzeichnung nach Arbeitsstoffverordnung: Xi - Reizend

INHALTSTOFFE: Tenside, Säuren, Konservierungsmittel. UBA Nr. 14020011

LIEFERFORM:

1-Liter Kunststoff-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter Kunststoff-Kanister:	2 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter Kunststoff-Kanister:	1 Stück lose

(alle Verpackungen recyclebar)

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt RL 91/155/EWG.

© MÖLLER-CHEMIE 06.02